



HD73-DN/WDR18X

Egenskaper

- Full HD Realtid 1080p30 Dag&natt, WDR
- 1/2.7" Progressiv CMOS
- Wide Dynamic Range
- 18 x Optisk Zoom med Auto Fokus
- Dubbla videoströmmar MJPEG och .H264
- Audio 3,5mm Stereo Phone jack
- 12VDC / 24VAC och PoE
- Inbyggd Mini SD stöd för lokal lagring
- Larm In – och Utgång via 4 pin skruvplint
- Analog Video ut via BNC
- RS485



Beskrivning

Aiccon HD73-18X är en **Full HD (1920x1080p) Dag & Natt, WDR** Realtids Boxkamera (25Fps) med Motor Zoom lins 18x optisk zoom. Den avancerade WDR tekniken gör att den är anpassad för att användas både inom –och utomhus i väldigt svåra ljusförhållanden. HD73DN/WDR ger otroligt kristallklar Full HD bildkvalité, med knivskarpa i Realtid med 25fps. Analog Video ut via BNC förenklar installation, samt ger möjlighet att använda utgång kopplat till lokal monitor vid t.ex. Entré/ingång

2 samtida videoströmmar

Aiccon HD73 har kapacitet för 2 samtida videoströmmar. Valfritt antingen .H264 + MJPEG eller .H264 + .H264, MJPEG+BNC, eller enbart MJPEG eller .H264. Video Upplösning är skalbar neråt från Full HD 1080p till HD720p/ D1 eller CIF. Olika kombinationer kan väljas för såväl för Live Vy som inspelning av Video.

Öppen Standard

Aiccon stöder den öppna **ONVIF** protokollet, som möjliggör användandet av marknadens mest använda öppna IP plattformar som; NUUO, Milestone, Mirasys etc. Alla Aiccon HDV - Serie produkter använder samma API.

Digital Maskning, Rörelsedetektering, lokal lagring o.s.v.

Aiccon produkter har inbyggd digital Maskning med 2 separata fält, antingen solid eller transparent. Produkterna har också inbyggd rörelsedetektering, Mini SD stöd för lokal lagring, inbyggd larmfunktioner med SMS, FTP, E-post o.s.v.

Ranhammarsvägen 18, 161 11, Bromma
Sweden
info@donet.se
+46 (0) 8 564 355 50





HDV73-serie

ONVIF



		ONVIF
Kamera		
Bildsensor		Sony Progressiv CMOS
Bildelement		1920(H) x 1080(V)
Lins		
Lins		10x/18x Optisk Zoom, Auto Fokus
10X	Brännvidd	4.95 - 49.5 mm
	F värde	F1.6(Wide); F2.0(Tele)
18X	Brännvidd	4.7-84.6 mm
	F värde	F1.6(Wide); F2.8(Tele)
Användning		
Video Komprimering		H.264/MJPEG
Upplösning	H.264 MJPEG	Full HD(1080p)
Bildhastighet		Realtid (25/30 fps)
Bildinställningar	Ljusstyrka	Manuell
	Exponering	Auto / Manuell
	Skärpa	Manuell
	Kontrast	Manual
	Vitbalans	Auto / Manuell
	Färgmättnad	Manuell
	Färgton	Manuell
	Digital Zoom	Stöder
	WDR	AV/PÅ
	3D Brusreducering	AV/PÅ
	Rörelsedetektering	AV/PÅ
	Bildmaskering	AV/PÅ 2 fält
	Mskningstyp	Transparent, Solid Färg
	ICR	Auto/On/Off
Audio	Två vägs Audio	Linje ut, Linje in/mik in
	Komprimering	G.711/G.726
Alarm	Ingång	5V 10kΩ pull up
	Utgång	Photo Relä utgångt 300VDC/AC
Nätverk		
Interface		10/100Mbps Ethernet (RJ-45)
Protokoll		TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, ICMP,FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP and IGMP
Password Levels		Användare och Administrator
Internet Browser		Internet Explorer (6.0+)
Användarkonton		20
Mekanisk		
Anslutningar	Spänning	3 pin terminal plint
	Ethernet	RJ-45
	Micro SD	SDHC stöd
	Audio	Stereo phone jack, 3.5mm
	Larm	4 pin terminal plint
	Analog Video	1.0 Vp-p / 75 Ω, BNC
	RS-485	D+ D-
LED Indikering		Power, Link, ACT
Allmänt		
Operating Temperature		0°C - 40°C
		Luftfuktighet: 10% to 90%, Ingen kondens
Driftspänning		DC12V/AC24V/PoE
Effektförbrukning	10X	6W (500mA)
Certifieringar		CE, FCC, RoHS Compliant
Mått	10X	165 x 80 x 51.6 mm (L x W x H)
	18X	182 x 80 x 51.6 mm (L x W x H)
Vikt	10X	360 g (0.80 lbs)
	18X	450 g (1 lbs)

* Optioner

DoNet AB, +46856435550, info@donet.se