



HDV2-A0/AOIR

Egenskaper

- Full HD 1080p15 / 720p30, Dag&natt
- 1/2.5" Progressiv CMOS
- Varifokal 3.3-12mm Auto/DC Iris
- Dubbla videoströmmar MJPEG och .H264
- 3-axlig, Vandalsäker
- Audio Linje in/ut
- IP66 med inbyggd värme och fläkt (-35°)
- 12VDC/24VAC och PoE
- Mini SD stöd för lokal lagring
- *Inbyggd IR upp till 20m (HDV2-AOIR)
- Larm In- och Utgång



Beskrivning

Aiccon HDV2 är en fast **Full HD** Vandalsäker Dag & Natt Dome med 3.3-12mm varifokal lens är anpassad för att användas både inom- och utomhus miljöer. 3-axlig konstruktion möjliggör installation såväl på vägg och eller tak utan extra fästen. HDV2 ger alltid hög och kristallklar Full HD eller HD bildkvalité, detaljerat med hög bildhastighet upp till 30fps. HDV2-AOIR har inbyggd IR belysning upp till 20m.

2 samtida videoströmmar

Aiccon HDV2 har kapacitet för 2 samtida videoströmmar. Valfritt antingen .H264 + MJPEG eller .H264 + .H264, MJPEG+BNC eller enbart MJPEG eller .H264. Video Upplösning är skalbar neråt från Full HD 1080p till HD720p/ D1 eller CIF. Olika kombinationer kan väljas för såväl för Live Vy som inspelning av Video.

Öppen Standard

Aiccon stöder den öppna **ONVIF** protokollet, som möjliggör användandet av marknadens mest använda öppna IP plattformar som; NUUO, Milestone, Mirasys etc. Alla Aiccon HDV - Serie produkter använder samma API.

Digital Maskning, Rörelsedetektering, lokal lagring o.s.v.

Aiccon produkter har inbyggd digital Maskning med 2 separata fält, antingen solid eller transparent. Produkterna har också inbyggd rörelsedetektering, inbyggd Mini SD stöd för lokal lagring, inbyggd larmfunktioner med SMS, FTP, E-post o.s.v.

Ranhammarsvägen 18, 161 11, Bromma
Sweden
info@donet.se
+46 (0) 8 564 355 50





HDV2-serie



		ONVIF	
Kamera		Full HD Real-time	Full HD
Bildsensor		1/2.5" Progressive CMOS	
Efektiva Pixlar		1920(H) x 1080(V)	
Ljuskänslighet	Färg	0.2 lux @ F1.4	0.2 lux @ F1.4
	S/V	0.02 lux @ F1.4	0.02 lux @ F1.4
Stutarhastighet		1 ~ 1/10000 sec.	
Vitbalans		Manual / AWB / ATW	
Lins			
Lins Typ	Varifokal lens/ *Motorized lens	F 1.4 / f = 3.3-12 mm	
FOV		21° - 71°	
Användning			
Video komprimering		H.264/MJPEG	
Video Streaming		Simultaneous	H.264 + MJPEG H.264 + H.264
Upplösning	H.264	Full HD 1080p/HD 720p/D1/CIF	
	MJPEG	Full HD 1080p/HD 720p/D1/CIF	
Bildhastighet		Full HD 25/30 fps	HD 25/30 fps 15 fps Full HD
Bildinställningar	Ljusstyrka	Manuell	
	Exponering	Auto/Manuell	
	Skärpa	Manual	
	Kontrast	Manuell	
	Vitbalans	Auto/Manual	
	Färgmättnad	Manuell	
	Färgton	Manuell	
	Digital Zoom	Stöder	
	Bild rotation	AV/PÅ	
	Rörelsedetektering	2	
	Bildmaskering	Transparent, Color	
	Bildmaskeringstyp	Auto/On/Off	
Audio	*envägs Audio	Linje out, Linje in/mic in	
	Audio komprimering	G.711/G.726	
Larm	Ingång	5V 10kΩ pull up	
	Utgång	Photo Relä utgång 300VDC/AC	
Nätverk			
Gränssnitt		10/100Mbps Ethernet (RJ-45)	
Protokoll		TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP and IGMP	
Lösenord nivåer		Användare/Administrator	
Internet Browser		Internet Explorer (6.0+)	
Användarkonton		20	
Mekanisk			
Anslutningar	Spänning	3 pin terminal plint	
	Ethernet	RJ-45	
	Micro SD	SDHC stöd	
	Audio	4 pins terminal plint	
	Larm	4 pins terminal plint	
	Analog Video	1.0 Vp-p / 75 Ω, BNC	
LED Indikering		Spänning, Link, ACT	
Allmänt			
Operating Temperature		-10°C - 50°C	-35°C - 50°C with Heater & Fan
Spänningsmatning		Luftfuktighet: 10% to 90%, ingen kondens DC12V/AC24V/PoE	
Effektförbrukning		5.5W	Heater 16W
Certifiering		CE, FCC, RoHS Compliant	
Mått	Inomhus	151 x 130 mm (5.9 x 5.1 inches)	
	Utomhus	170 x 210 mm (6.7 x 8.3 inches)	
Vikt	Inomhus	0.8 kg (1.8 lbs)	
	Utomhus	1.3 kg(2.9 lbs)	

*Option

DoNet AB, +46856435550, info@donet.se