



HDV6-DN

Egenskaper

- Full HD 1080p15 / 720p30, Dag&natt
- 1/2.7" Progressiv CMOS
- C/CS linsfattning
- Auto/DC Iris stöd
- Dubbla videoströmmar MJPEG och .H264
- Audio 3,5mm Stereo Phone jack
- 12VDC och PoE
- Inbyggd Mini SD stöd för lokal lagring
- Larm In – och Utgång via 4 pin skruvplint
- Analog Video ut via BNC



Beskrivning

Aiccon HDV6 är en fast **Full HD (1920x1080p) Dag & Natt** Boxkamera är anpassad för att användas både inom – och utomhus miljöer. HDV6 ger alltid hög och kristallklar Full HD eller HD bildkvalité, detaljerat med hög bildhastighet upp till 30fps. Auto/DC iris stöd möjliggör installation även i svårare utomhus ljusförhållanden. Analog Video ut via BNC förenklar installation, samt ger möjlighet att använda utgång kopplat till lokal monitor vid t.ex. Entré/ingång

2 samtida videoströmmar

Aiccon HDV6 har kapacitet för 2 samtida videoströmmar. Valfritt antingen .H264 + MJPEG eller .H264 + .H264, MJPEG+BNC, eller enbart MJPEG eller .H264. Video Upplösning är skalbar neråt från Full HD 1080p till HD720p/ D1 eller CIF. Olika kombinationer kan väljas för såväl för Live Vy som inspelning av Video.

Öppen Standard

Aiccon stöder den öppna **ONVIF** protokollet, som möjliggör användandet av marknadens mest använda öppna IP plattformar som; NUUO, Milestone, Mirasys etc. Alla Aiccon HDV - Serie produkter använder samma API.

Digital Maskning, Rörelsedetektering, lokal lagring o.s.v.

Aiccon produkter har inbyggd digital Maskning med 2 separata fält, antingen solid eller transparent. Produkterna har också inbyggd rörelsedetektering, Mini SD stöd för lokal lagring, inbyggd larmfunktioner med SMS, FTP, E-post o.s.v.

Ranhammarsvägen 18, 161 11, Bromma
Sweden
info@donet.se
+46 (0) 8 564 355 50





HDV6-serie



Kamera		Full HD Realtid	Full HD och HD realtid
Bildsensor		1/2.7" Progressiv CMOS	
Pixel element		1920(H) x 1080(V)	
Ljuskänslighet	Färg	0.2 lux @ F 1.2	
Slutartid		1 - 1/10000 sek.	
Vitbalans		Manuell / AWB / ATW	
Lins			
C/CS infattning		C/CS infattning	
Användning			
Video komprimering		H.264/MJPEG	
Video Streaming		simtida	H.264 + MJPEG H.264 + H.264
Upplösning	H.264	Full HD 1080p/HD 720p/D1/CIF	
	MJPEG	Full HD 1080p/HD 720p/D1/CIF	
Bildhastighet		Full HD 25/30 fps	HD 25/30 fps Full HD 15 fps
Bildinställningar	Ljusstyrka	Manuell	
	Exponering	Auto/Manuell	
	Skärpa	Manual	
	Kontrast	Manuell	
	Vitbalans	Auto/Manual	
	Färgmättnad	Manuell	
	Färgton	Manuell	
	Digital Zoom	Stöder	
	Bild rotation	AV/PÅ	
	Rörelsedetektering	2	
	Bildmaskering	Transparent, Color	
	Bildmaskeringstyp	Auto/On/Off	
	Audio	*envägs Audio	Linje out, Linje in/mic in
Audio komprimering		G.711/G.726	
Larm	Ingång	5V 10kΩ pull up	
	Utgång	Photo Relä utgång 300VDC/AC	
Nätverk			
Gränssnitt		10/100Mbps Ethernet (RJ-45)	
Protokoll		TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, ICMP,FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP and IGMP	
Lösenord nivåer		Användare/Administrator	
Internet Browser		Internet Explorer (6.0+)	
Användarkonton		20	
mekanisk			
Lins infästning		C/CS infästning	
Anslutningar	Spänningsmatning	DC jack	
	Ethernet	RJ-45	
	*Micro SD	SDHC support	
	Audio	Stereo phone jack, 3.5mm	
	Larm	4 pin terminal plint, pitch 3.5mm	
	*Auto Iris	DC Drive	
	*Analog Video	1.0 Vp-p / 75 Ω, BNC	
LED Indikering		Power, Link, ACT	
Allmänt			
Användningstemperatur		0°C - 50°C	
		Luftfuktighet: 10% till 90%, ingen kondens	
Spänningsmatning		DC12V/PoE	
Effektförbrukning		4W	
Certifieringar		CE, FCC, RoHS Compliant	
Mått		125 x 82 x 52 mm (L x W x H) (utan lins)	
Vikt		360 g (0.80 lbs)	

*Option

DoNet AB, +46856435550, info@donet.se