

CCTV

1-fas skyddstransformator ac/ac



Skyddstransformator för generell användning i system inom spänningsband I.
Transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningar utförd för matning av SELV-kretsar och PELV-kretsar.

| | |
|---------------------------|---|
| Artikelnummer: | 6084-0004 |
| Inspänning: | 230 V 50-60Hz |
| Utspanning: | 4x 24,28 V (4 separata lindningar) |
| Effekt: | 190 VA (4 x 1,7A) |
| Kapslingsklass: | IP54 |
| Omgivningstemp: | max 40°C. |
| Utförande: | Toroid och kretskort fastskruvad i grå kapsling av slagtålig, självslocknande termoplast. Dubbelisolerad. (behöver ej skyddsjordas) Primär strömbrytare Avsäkrad primärt med återställbart överströmsskydd 1,0A. Sekundärt avsäkrad med PTC 2,5A |
| Montage: | Väggmontage med 4 skruvar |
| Tillverkningsnorm: | Elsäkerhet EN 61 558-1, EN 61 558-2-6 Emission EN 55 014-1, EN 61 000-3 /2-3; EN 61 000-6 /3-4 Immunitet EN 55 014-2; EN 61 000-6 /1-2 |

